



基板取付穴参考寸法

記号	来歴	年月日	氏名
△	去除DEMPO 安規标识	08.08.21	涂太金
△	1. 去除安規 2. 备注处加注SS-00259标准	09.02.13	涂太金
△	增加★号重点尺寸	09.03.11	涂太金
△	增加安規	09.08.28	涂太金

書番	部品名	品番	材質	処理	難燃性
1	基台	23-0744A	PPOM樹脂		UL94V-0
2,3	端子	23-0746A 23-0721A	銅合金	ニッケルメッキ スズメッキ	
4	絶縁板	23-0724B	PPOM樹脂		UL94V-0



- 注: 1. 偏心度0.05以下。
 2. ★印尺寸为重要管理。
 2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。
 3. 部品上各标志、文字都应和图纸相符, 能清晰可见。
 4. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

A	AC-M32PB131M	A23-0363F	K-3059	灰	黒	t 1.0mmから t 1.6mmに対応
作業	製品名	組立図番	仕様書 No,	绝缘板色	基台色	プリント基板の厚み
第三角法		尺度	一般許容差	名称		
		2:1	±0.3	AC-M32 P.C端子 外形図		
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号
松原 06.4.8	涂太金 07.8.8	俞 2009-08-28 文霞	コー電子 09.8.28 松原	R	23	0895